

GL-CSL-01-IT040063-840-2B



Zastosowanie

- Mroźnie
- Chłodnie
- Pomieszczenia o dużej wilgotności
- Ciągi technologiczne z niską temperaturą
- Oprawy do pomieszczeń o niskiej temperaturze



Cechy produktu

- Atest PZH
- Duży zakres mocy
- Możliwe CRI / Ra >90
- Możliwość wysokiego IK
- Wysoka szczelność IP65
- Trwała aluminiowa obudowa
- Odizolowanie elementów świecących od zasilacza
- Wykonanie z materiałów nie kruszących się pod wpływem niskiej temperatury

Parametry

Ogólne

Kod produktu	GL-CSL-01-IT040063-840-2B
Kod rodziny produktów	CSL
Kod barwy	840
Ilość źródeł światła	96
Producent źródeł światła	Seoul Semiconductor
Wbudowany zasilacz	Tak
Producent zasilacza	Tridonic/Osram
Sterowanie	Brak/*opcja DALI
Klasa ochronności	I klasa ochronności
Stopień ochrony	IP65
Kolor	Srebrny
Odporność na uderzenia	IK09

Elektryczne

Napięcie znamionowe	220 - 240 VAC
Częstotliwość sieciowa	50 - 60 Hz

Świetlne

Moc znamionowa*	52 W
Strumień świetlny oprawy**	7436 lm
Wydajność oprawy**	143 lm/W
Strumień świetlny LED**	8262 lm
Wydajność LED**	168 lm/W
CRI / Ra	>80
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	Neutralna biała

Pozostałe

Waga	
Wsp. zachowania str. świetlnego L90B10	50 000 h
Sposób montażu	Zwieszany / nastropowy
Zakres temperatur otoczenia	-40 °C do +6 °C

Mechaniczne

Materiał obudowy	Aluminium
Materiał i rodzaj przystony	Poliwęglan / transparentna
Wymiary (wys. x szer. x dł.)	50x65x620 mm

* tolerancja mocy $\pm 5\%$

** tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C

Rysunek wymiarowy



Krzywa rozsyłu



Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.