

## GL-DECO-SQ-A3080061-840-3C



### Zastosowanie

- Biura
- Hotele
- Recepcje
- Klatki schodowe
- Budynki użyteczności publicznej



### Cechy produktu

- Świecenie góra-dół
- Oryginalne wzornictwo łączące drewno z aluminium
- Możliwość modyfikowania kolorystyki każdego z elementów


### Parametry

Ogólne		Światlne	
Kod produktu	GL-DECO-SQ-A3080061-840-3C	Moc znamionowa dolna*	37 W
Kod rodziny produktów	DECO-SQ	Strumień świetlny dolny**	5300 lm
Kod barwy	840	Moc znamionowa górna**	15 W
Producent źródeł światła	Seoul Semiconductor	Strumień świetlny górny**	2200 lm
Wbudowany zasilacz	tak	Wydajność oprawy**	144 lm/W
Producent zasilacza	Tridonic	CRI / Ra	>80
Sterowanie	1 -10V	Temperatura barwowa	4000K
Klasa ochrony	I klasa ochrony	Barwa światła	neutralna biała
Stopień ochrony	IP40	Pozostałe	
Kolor	srebrny	Waga	3,2 kg
Odporność na uderzenia	IK03	Wsp. zachowania str. świetlnego L80B10	50 000 h
Elektryczne		Sposób montażu	zwieszany
Napięcie znamionowe	220 - 240 VAC	Mechaniczne	
Częstotliwość sieciowa	50 - 60 Hz	Materiał obudowy	aluminium, drewno
Napięcie sterowania	-	Materiał i rodzaj przystony	PMMA / pryzmatyczna
		Wymiary (dł. x szer. x wys.)	445x445x445 mm

\* tolerancja mocy  $\pm 5\%$

\*\* tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C

## Krzywa rozsyłu



---

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.