

GL-LINUS-A060J-850



Zastosowanie

- Garaże
- Magazyny
- Obiekty handlowe



Cechy produktu

- Lekki
- Łatwy, szybki montaż
- Materiał obudowy odporny na UV


Parametry

Ogólne		Świetlne	
Kod produktu	GL-LINUS-A060J-850	Moc znamionowa *	60 W
Kod Rodziny	LINUS	Strumień świetlny oprawy**	9275 lm
Wbudowany zasilacz	Tak	Wydajność oprawy w lm**	154 lm/W
Sterowanie	1-10V	CRI/Ra	>80
Klasa ochronności	I klasa ochronności	Temperatura barwowa	5000K
Stopień ochrony	IP65	Barwa światła	zimna biel
Odporność na uderzenia	IK08	Kąt rozsyłu	120°
Kolor	biały		
Zasilanie(typ oprawy)	jednostronne	Pozostałe	
Producent zasilacza	Philips	Waga	2,3± 0,2 kg
		Żywotność	50 000h @25°C
		Sposób montażu	zwieszany / nastropowy
		Zakres temperatur otoczenia	-30°C do +40°C
		Mechaniczne	
Elektryczne		Materiał obudowy	PC
Napięcie znamionowe	220 - 240 VAC	Materiał klosza	soczewka poliwęglanowa
Częstotliwość sieciowa	50 / 60 Hz	Wymiary (szer. x wys. x dł.(korpusu))	97 x 89 x1247(1200)mm
Ochrona przecięp.	do 2kV		


* tolerancja mocy ±10%

** tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C

Rysunek wymiarowy



Krzywa rozsyłu



Akcesoria i Montaż



Regulowane zawiesie z linki stalowej



zwieszany



dostropowy

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.