

GL-PANEL-840-3060-2240-SLIM



Zastosowanie

- Biura
- Hotele
- Sklepy
- Korytarze
- Sale wykładowe
- Sale konferencyjne



Cechy produktu

- Łatwy montaż
- Lekka konstrukcja
- Posiada atest PZH
- Płaski estetyczny kształt
- Różne sposoby montażu (w suficie podwieszanym, natynkowy, zwieszany)

Parametry

Ogólne

Kod produktu	GL-PANEL-840-3060-2240-SLIM
Kod Rodziny	PANEL
Kod barwy	840
Sterowanie	Brak
Klasa ochrony	II klasa ochrony
Stopień ochrony	IP20
Kolor	Biały

Świetlne

Moc znamionowa *	28 W
Strumień świetlny oprawy**	2240 lm
Wydajność oprawy **	80 lm/W
CRI/Ra	>80
Temperatura barwowa	4000K K
Barwa światła	Neutralny biały
Kąt rozsyłu	120°

Pozostałe

Waga	1,29kg ± 0.3kg
Żywotność	35 000 h
Sposób montażu	Podwieszany/dostropowo

Elektryczne

Napięcie znamionowe	230V
Częstotliwość sieciowa	50Hz

Mechaniczne

Materiał obudowy	Aluminium
Materiał klosza	Polipropylen, mleczna
Wymiary (mm)	10 x 295 x 595 [mm]


* tolerancja mocy ±5%

** tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C

Rysunek wymiarowy



Krzywa rozsyłu



Akcesoria

GL-PANEL_FRAME45-KLIK-3060



RAMKA NATYNKOWA DO
PANELI O WYMIARACH 30X60

GL-PANEL-LINE-1M



LINKA
ZWIESZANA
DO PANELI
O DŁUGOŚCI 1M

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.