

GL-LSL-010-T7080222-840-3J

Zastosowania

- Hale przemysłowe
- Przemysł spożywczy

Cechy produktu

- Stopień ochrony IP20
- Lekka konstrukcja
- Żywotność do 50000 godzin
- Kąt rozsyłu światła 120°
- Lampy nie zawierające rtęci
- Wysoki współczynnik oddawania barw (CRI > 80)

Parametry

Ogólne

Kod produktu	GL-LSL-010-T7080222-840-3J
Kod rodziny produktów	LSL
Barwa źródeł światła	840
Ilość źródeł światła	720
Producent źródeł światła	Luminus
Wbudowany zasilacz	tak
Producent zasilacza	Tridonic
Sterowanie	DALI
Klasa ochronności	I klasa ochronności
Stopień ochrony	IP20
Kolor	Biały

Elektryczne

Napięcie znamionowe	220 – 240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 – 60 Hz
Napięcie sterowania	0-16 V DC DALI

Mechaniczne


Materiał obudowy	Błacha stalowa
Materiał i rodzaj przysłony	PMMA / pryzmatyczna
Wymiary (wys. x szer. x dł.)	68 x 98 x 2962osc

Świetlne


Moc znamionowa	164 W
Strumień świetlny	13820 lm
Wydajność	84 lm/W
Współczynnik oddawania barw	>80
Temperatura barwowa	4000K
Barwa światła	Neutralna biała

Pozostałe


Waga	5,0 kg
Wsp. zachowania str. świetlnego L70	50000 h
Sposób montażu	Zwieszany lub nastropowy
Zakres temperatur otoczenia	-20 °C do +40 °C



Rysunek wymiarowy



Krzywa rozsyłu światłości



Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie	Wymiary (wysokość x szerokość x długość)	Objętość	Waga
GL-LSL-010-T7080222-840-3J	Linia Świetlna LED	Karton	100 mm x 100 mm x 3000 mm	30 dm ³	5,1 kg

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.